




Porte-pièces
Pour enlever la tige
H21X.1T



Porte-pièces
Pour poser les aiguilles
H71X.1A

Posage du cadran et des aiguilles

- Tirer la couronne en position II
- Retirer les aiguilles de travail
- Monter le cliquant 3315.020 à la roue des heures
- Poser le cadran
- Poser toutes les aiguilles en direction de 12:00 heures
- Régler l'heure
- Couronne en position I



Indications générales

Le retrait de la tige peut exclusivement s'effectuer en position I. Pour poser les aiguilles, l'utilisation de vis de support est indispensable.

Forces admises pour le posage des aiguilles:

Aiguilles des heures / min.: <40N / <40N

Ce mouvement est équipé d'une pile rechargeable qui est chargée par la cellule solaire. Seules les piles spécifiées par RONDA peuvent être utilisées. En aucun cas une pile avec oxyde d'argent ou une autre pile de montre classique doit être utilisée.

Une LED est intégrée comme protection contre les surtensions. Celle-ci s'allume dès que la pile ne peut pas absorber toute l'énergie de la cellule solaire ou qu'aucune pile n'est installée.

Attention:

Le mouvement est équipé d'une cellule solaire côté cadran. Il est donc indispensable de le manipuler avec précaution. Les rayures ou le contact avec n'importe quel liquide peuvent entraîner des dommages irréparables sur la cellule solaire.

Il faut éviter d'exercer une pression directe sur l'anneau en plastique et sur l'électronique qui y est fixée. En effet, cela peut entraîner ou endommager la fonction solaire.