Instruction Technique | IT_ti6003.D



1		2000.675.G	Platine
2		3000.189.CO	Tige de travail
3		3001.056.FI	Pignon coulant D
4		9020	Moebius 9020



5		2130.252	Couvre-mécanisme
6		4000.321	Vis
7		4000.321	Vis
8		4000.321	Vis
9		3015.083	Bascule dessous



10		3017.056.CO	Tirette
11		3015.082	Bascule
12		8200	Moebius 8200



13		3905.069	Sautoir de tirette Mise en tension du ressort.
14		4000.312	Vis
15		4000.328	Vis
16		8200	Moebius 8200



17		3601.117.G	Bride pile (+)
18		4000.244	Vis
19		3622.042	Stator
20		3715.103.RK	Rotor



21		3147.056.CO	Roue intermédiaire
22		3122.059.CO	Roue moyenne
23		3136.164.CO	Roue de seconde au centre (Aig.)



24		2020.180.G	Pont de rouage
25		4000.279	Vis
26		4000.279	Vis
27		4000.279	Vis
28		9014	Moebius 9014



29		3621.060.RK	Bobine Attention: Prendre la bobine uniquement par le noyau de bobine gris.
30		3603.075	Isolateur pile
31		3603.074	Isolateur bride négative
32		3601.116	Bride -



33		3612.270.RK	Module électronique
34		4000.318	Vis



35		2130.168.G.M01.6003D	Couvre-module électronique
36		4000.102	Vis
37		4000.102	Vis
38		4000.102	Vis
39		3600.031.HGF	Pile 373 (Ø 9.45 x 1.65)



40		9020	Moebius 9020

41		9020	Moebius 9020



42		3305.344.CO	Chaussée (Aig.)
43		9020	Moebius 9020



44		3004.253.FI	Renvoi
45		3004.252.FI	Renvoi intermédiaire
46		3007.087.CO	Roue de minuterie
47		3301.334.CO	Roue des heures (Aig.)

48		3315.001	Clinquant
49		3147.084	Renvoi intermédiaire de quantième
50		3004.235	Roue entraineuse de quantième D
51		3504.239.AA.1.A Marquage de l`indicateur à 3 heures.	Indicateur de quantième (T3, G3)
52		3500.077	Sautoir de quantième
53		8200	Moebius 8200



54		3905.103	Ressort sautoir de quantième
55		2130.217	Plaque maintien indicateur de quantième
56		4000.300	Vis
57		4000.300	Vis
58		4000.300	Vis

Measurement



Isolation de la bobine
infinite



Résistance de la bobine M1
(min./max.) 1610 - 1810 Ohm



Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s.
(typ./max.) 0.10 / 0.30µA



Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60s.
(typ./max.) 1.03 / 1.85 µA

Intervalle de mesure 60s
-10 .. +20 s/mth

Limite inférieure de la tension
<1.20 V



Tension de la pile
typ 1.5V