


Calibre 582 – 8 $\frac{3}{4}$ "



Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	powertech
Calibre	582
Dimension du mouvement	8 $\frac{3}{4}$ "
Version Swiss Made	1 Rubis / nickelé
Version Swiss Parts	1 Rubis / nickelé
Durée de vie de pile standard	38 mois
Aiguillage standard	1

Fonctions

- 2 aiguilles

Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%

Calibre 582 – 8³/₄"

Spécifications techniques

Diamètre total	20.00 mm
Encageage	19.40 mm
Hauteur mouvement	3.00 mm
Hauteur au-dessous pile standard	3.25 mm
Hauteur filet	0.60 mm
Hauteur tige	1.50 mm
Tige chemin	0.80 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation minute – typique	250 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 362
Durée de vie de pile standard	38 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	0.9 µA
Consommation de courant – maximum	1.35 µA

Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)
Plan Cadran (tige 3h, PDF)
Plan Aiguillage (aiguillage 1-3, PDF)
Plan Tige de mise à l'heure

Réparation de montres

Instructions techniques (PDF)