

## Calibre 1013 – 11½"



### Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	slimtech
Calibre	1013
Dimension du mouvement	11½"
Version Swiss Made	8 Rubis / doré EOL
Durée de vie de pile standard	25 mois
Durée de vie de pile haute version	40 mois
Aiguillage standard	1

### Fonctions

- 3 aiguilles

### Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Interchangeabilité complète entre 1002-1009, 1012-1019

# Quartz Movements

## Fonctions Classiques

### RONDA slimtech

## Calibre 1013 – 11½"

### Spécifications techniques

Diamètre total	26.00 mm
Encageage	25.60 mm
Hauteur mouvement	1.90 mm
Hauteur au-dessous pile standard	1.90 mm
Hauteur au-dessous haute pile	2.15 mm
Hauteur filet	0.35 mm
Hauteur tige	0.75 mm
Tige chemin	1.00 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation seconde – typique	4 µNm
Couple de rotation minute – typique	200 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

### Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 341
Pile haute	No. 315
Durée de vie de pile standard	25 mois
Durée de vie de pile haute version	40 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	0.74 µA
Consommation de courant – maximum	1.1 µA

### Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (pile haute, PDF)  
 Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)  
 Plan Cadran (tige 3h, PDF)  
 Plan Aiguillage (aiguillage 0-2, PDF)  
 Plan Tige de mise à l'heure

### Réparation de montres

Instructions techniques (PDF)