

Calibre 1032 – 3¾ x 6'''



Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne slimtech

Calibre 1032

Dimension du mouvement 3¾ x 6'''

Version Swiss Made 7 Rubis / doré

Version Swiss Parts 7 Rubis / nickelé

Durée de vie de pile standard 60 mois

Aiguillage standard 1

Caractéristiques spéciales

- Ne pas tirer la tige pendant le stockage
- Très longue durée de vie de pile
- Réparable mouvement en métal

Fonctions

- 2 aiguilles

Calibre 1032 – 3¾ x 6"

Spécifications techniques

Diamètre total	9.00 mm
Encageage	9.00 mm
Hauteur mouvement	1.95 mm
Hauteur au-dessous pile standard	2.10 mm
Hauteur filet	0.20 mm
Hauteur tige	0.62 mm
Tige chemin	0.30 mm
Tige filetage	0.70 mm
Couple de rotation minute – typique	21 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 317
Durée de vie de pile standard	60 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	0.25 µA
Consommation de courant – maximum	0.3 µA

Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)
Plan Cadran (tige 3h, PDF)
Plan Aiguillage (aiguillage 0-3, PDF)
Plan Tige de mise à l'heure

Réparation de montres

Instructions techniques (PDF)