

## Calibre 4002.B – 12½"



### Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	xtratech
Calibre	4002.B
Dimension du mouvement	12½"
Version Swiss Made	5 Rubis / doré
Durée de vie de pile standard	60 mois
Aiguillage standard	0

### Caractéristiques spéciales

- Très longue durée de vie de pile
- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Grande date avec correction rapide

### Fonctions

- Multifonction
- Grande date
- 2 aiguilles

# Quartz Movements

## Multifonctions

### RONDA xtratech

## Calibre 4002.B – 12½"

### Spécifications techniques

Diamètre total	28.60 mm
Encageage	28.00 mm
Hauteur mouvement	4.40 mm
Hauteur au-dessous pile standard	4.40 mm
Hauteur filet	0.60 mm
Hauteur tige	1.90 mm
Tige chemin	0.90 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation minute – typique	300 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

### Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 395
Durée de vie de pile standard	60 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	1.19 µA (quantième non en prise)
Consommation de courant – maximum	1.65 µA (quantième non en prise)



### Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)  
 Plan Cadran (tige 3h, date 12h, PDF)  
 Plan Cadran (tige 3h, date 6h, PDF)  
 Plan Aiguillage (aiguillage 0, PDF)  
 Plan Tige de mise à l'heure  
 Information d'emboîtement (PDF)

### Réparation de montres

Instructions techniques jusqu'à code M (PDF)  
 Instructions techniques de code N (PDF)