


## Calibre 6004.B – 11½"



### Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	xtratech
Calibre	6004.B
Dimension du mouvement	11½"
Version Swiss Made	5 Rubis / doré EOL
Version Swiss Parts	1 Rubis / nickelé
Durée de vie de pile standard	40 mois
Aiguillage standard	1

### Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Grande date avec correction rapide

### Fonctions

- Multifonction
- Grande date
- Petite seconde
- 2 aiguilles

# Quartz Movements

## Multifonctions

### RONDA xtratech

## Calibre 6004.B – 11½"

### Spécifications techniques

Diamètre total	26.00 mm
Encageage	25.60 mm
Hauteur mouvement	3.30 mm
Hauteur au-dessous pile standard	3.30 mm
Hauteur filet	0.60 mm
Hauteur tige	1.80 mm
Tige chemin	1.00 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation seconde – typique	6 µNm
Couple de rotation minute – typique	300 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

### Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 373
Durée de vie de pile standard	40 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	1.03 µA (quantième non en prise)
Consommation de courant – maximum	1.85 µA (quantième non en prise)



### Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)

Plan Cadran (tige 3h, date 12h, PDF)

Plan Aiguillage (aiguillage 1-2, PDF)

Plan Tige de mise à l'heure

Information d'emboîtement (PDF)

### Mode d'emploi

Mode d'emploi (PDF)

### Réparation de montres

Instructions techniques jusqu'à code N (PDF)

Instructions techniques de code U (PDF)