

Kaliber 763 – 6¾ x 8'''



Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhrwerk

Linie normtech

Kaliber 763

Werkgrösse 6¾ x 8'''

Version Swiss Made 5 Steine / vergoldet EOL

Standard Batterie Laufzeit 40 Monate

Standard Zeigerwerkhöhe 1

Spezielle Merkmale

- Reparierbares Metalluhrwerk
- Energieeinsparungs-Funktion bei gezogener Stellwelle:
Reduktion des Stromverbrauchs um ca. 70%
- Viele hohe Zeigerwerke erhältlich

Funktionen

- 3 Zeiger

Kaliber 763 – 6¾ x 8"

Technische Spezifikationen

Gesamtabmessung	15.30 mm
Werksitz	15.30 mm
Werkhöhe	2.50 mm
Höhe über Standard Batterie	2.65 mm
Höhe der Werkaufgabe	0.40 mm
Stellwellenhöhe	1.00 mm
Stellwellen-Weg	0.40 mm
Stellwelle Gewinde	0.90 mm
Drehmoment Sekunde – typisch	5 µNm
Drehmoment Minute – typisch	250 µNm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Momentaner Gang	-10/ +20 Sek/Monat
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10

Batterie Spezifikationen

Standard Batterie	Nr. 364
Standard Batterie Laufzeit	40 Monate
Batterie-Spannung	1.5 V
Stromverbrauch – typisch	0.7 µA
Stromverbrauch – max.	1.1 µA

Herstellen von Uhren

Plan Gehäusering (Standard, PDF)
Plan Gehäusering (hohe Batterie, PDF)
Plan Zifferblatt (Stellwelle 3h, PDF)
Plan Zeigerwerk (Zeigerwerkhöhe 0-6, A, PDF)
Plan Stellwelle

Reparieren von Uhren

Technische Anleitung (PDF)