


Kaliber 756 – 5½"



Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhwerk

Linie	normtech
Kaliber	756
Werkgrösse	5½"
Version Swiss Made	4 Steine / vergoldet
Version Swiss Parts	1 Steine / vernickelt
Standard Batterie Laufzeit	7 Jahre
Standard Zeigerwerkhöhe	1

Funktionen

- 2 Zeiger
- Elektronische Zeiteinstellung

Spezielle Merkmale

- Sehr lange Batterielaufzeit
- Reparierbares Metalluhrwerk
- Viele hohe Zeigerwerke erhältlich
- Elektronische Zeiteinstellung:
kurzes Drücken bis zwei Sekunden – Minutenkorrektur
mittleres Drücken zwischen zwei und vier Sekunden – Stundenkorrektur
längeres Drücken länger als vier Sekunden – kontinuierliche Korrektur bis zum Loslassen des Drückers



Kaliber 756 – 5½"

Technische Spezifikationen

Gesamtabmessung	13.00 mm
Werksitz	13.00 mm
Werkhöhe	3.10 mm
Höhe über Standard Batterie	3.10 mm
Höhe der Werkaufgabe	0.40 mm
Stellwellenhöhe	0.00 mm
Stellwellen-Weg	0.00 mm
Stellwelle Gewinde	0.00 mm
Drehmoment Minute – typisch	30 µNm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Momentaner Gang	-10 / +20 Sek/Monat
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10



Batterie Spezifikationen

Standard Batterie	Nr. 379
Standard Batterie Laufzeit	7 Jahre
Batterie-Spannung	1.5 V
Stromverbrauch – typisch	0.34 µA
Stromverbrauch – max.	0.4 µA



Le cadran doit être maintenu en hauteur par la boîte.
Das Zifferblatt muss in der Höhe vom Gehäuse festgehalten werden.
The dial must be held in the height by the case.

<div>Cage Uhrwerkgestell 5½"</div> <div>Frame</div>		Issued	25.08.2014	mk
		Modified	11.05.2017	dh
		Released	YES	
		Mod. No.	13573	
		Tolerance	±20 µm	
		Scale	10 : 1	Page 1/1 A3
RONDA	756	Sous réserve de modifications Aenderungen vorbehalten Modifications reserved		
		No.	5000.429	01



Epaisseur du cadran selon hauteur de l'aiguillage
Zifferblattdicke gemäss Zeigerwerkhöhen
Dial thickness according to hand fitting heights

Cadran
Zifferblatt 5 1/2"
Dial


Issued	06 Jan 2016	dh
Modified	17 Okt 2016 ÄÄ 13573	dh
Released	YES	
Tolerance	+/- 20 µm	
Scale	5 : 1 (A4V)	

RONDA

756

Sous réserve de modifications
Änderungen vorbehalten
Modifications reserved

No.	5010.798	01
-----	----------	----



Aiguillage no Zeigerwerkhöhe Nr. Hand fitting height No	Dépassement Höhe über Zifferblattaufgabe Height over dial seat			Longueur Länge Length		Epaisseur max. (peinture comprise) Max. Dicke (inkl. Farbe) Max. thickness (paint included)			
	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel		Roue des heures Stundenrad Hour wheel		Cadran Zifferblatt Dial			Aiguilles Zeiger Hands
						Sous l'aiguille des minutes Unter Minutenzeiger Under minute hand	Sous l'aiguille des heures Unter Stundenzeiger Under hour hand		
	E	F		B					
0	0.95	0.60		0.80		0.50	0.30		0.15
1	1.10	0.75		0.95		0.65	0.40		0.15
2	1.30	0.95		1.15		0.85	0.60		0.15
3	1.80	1.35		1.57		1.35	1.00		0.15
4	2.70	2.35		2.55		2.25	2.00		0.15
5	3.30	2.95		3.15		2.85	2.60		0.15

		Aig. des minutes Minutenzeiger Minute hand	Aig. des heures Stundenzeiger Hour hand	Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu. Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden. The movement needs to be supported for hand setting.
mg	max.	30	30	Masse / Masse / Weight *
µNm	max.	0.14	0.14	Balourd / Unwucht / Unbalance *
gmm ²	max.	-	-	Inertie / Massenträgheit / Inertia *
N	max.	40	40	Force de chassage / Aufpresskraft / Force

Aiguillages Zeigerwerkhöhen 5½", 6¾ x 8" Hand fitting heights

RONDA

751, 756, 762, 762E

Issued	18 Feb 2001	mk
Modified	06 Jan 2016 ÄA 13573	dh
Released	Yes	
Tolerance	µm	
Scale	20 : 1 (A3H)	
Sous réserve de modifications Änderungen vorbehalten Modifications reserved		
No.	3316.002	20

Bedienungsanleitung Deutsch


Uhrwerk Kaliber

RONDA normtech

– 756

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.



Kal. 756

ETS – Elektronische Zeiteinstellung auf Gehäuseboden


1. kurzes Drücken bis zwei Sekunden: Minutenkorrektur
2. mittleres Drücken zwischen zwei und vier Sekunden: Stundenkorrektur
3. Drücken länger als vier Sekunden: kontinuierliche Korrektur bis zum Loslassen des Korrektors





Kal. 756


Batterietyp: 379/SR521SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat











- | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|
| 1 |  | 2000.365.SM.G.LC | Werkplatte |
| 2 |  | 3622.018 | Stator |
| 3 |  | 3305.174.CO | Minutenrohr (Aig.) |
| 4 |  | J124 | Jismaa 124 |



- | | | | |
|---|---|-------------|---------------|
| 5 |  | 2020.104.CO | Zentrumbrücke |
| 6 |  | 4000.141 | Schraube |
| 7 |  | 3715.100.RK | Rotor |
| 8 |  | 3147.020.CO | Zwischenrad |
| 9 |  | 3122.045.CO | Kleinbodenrad |



- | | | | |
|----|---|----------------|-----------------|
| 10 |  | 2020.116.G.M25 | Räderwerkbrücke |
| 11 |  | 4000.141 | Schraube |
| 12 |  | 4000.141 | Schraube |
| 13 |  | 9014 | Moebius 9014 |




14



9014

Moebius 9014



15



9014

Moebius 9014



16



3621.061.RK

Spule

Achtung: Spule nur am grauen Spulenkern halten.

17



3601.039.G


Batteriehalter (+)

18



4000.243

Schraube




19




9014

Moebius 9014



20



21



3603.103

Isolation

22



3601.047


Kontaktbügel (-)





23






3612.252


Elektronikmodul








- | | | | |
|----|---|----------------|--------------------------|
| 24 |  | 2130.251.G.M01 | Modul Abdeckplatte |
| 25 |  | 3601.162.G | Kontaktfeder für Drücker |
| 26 |  | 4000.343 | Schraube |
| 27 |  | 4000.343 | Schraube |




- | | | | |
|----|--|--------------|------------------------------|
| 28 |  | 3600.018.HGF | Batterie 379 (Ø 5.80 x 2.15) |
| 29 |  | 3601.171.G | Batteriehälter |
| 30 |  | 4000.375 | Schraube |




- | | | | |
|----|---|-------------|-------------------|
| 31 |  | 3007.052.CO | Wechselrad |
| 32 |  | 2130.041 | Halteplatte |
| 33 |  | 4000.169 | Schraube |
| 34 |  | 3301.133.TA | Stundenrad (Aig.) |
| 35 |  | 3315.001 | Friktionsfeder |


Measurement




Pulsgenerator (4.9 ms, 8 Hz)
< 1.20 V



Spulenisolation
infinite




Spulenwiderstand Werk
(min./max) 1425 - 1575 Ohm



60s Messintervall
(typ./max.) 0.34 / 0.40 μ A

60s Messintervall
-10 .. +20s/mth

Untere Funktionsspannungsgrenze
<1.20 V



Batteriespannung
typ. 1.5 V