



| Aiguillage no Zeigerwerkhöhe Nr. Hand fitting height No | Dépassement Höhe über Zifferblattaufgabe Height over dial seat | | | Longueur Länge Length | Epaisseur max. (peinture comprise) Max. Dicke (inkl. Farbe) Max. thickness (paint included) | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|------------------------------|------|
| | Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion | Roue des heures Stundenrad Hour wheel | Petite seconde Kleine Sekunde Small second | | Cadran Zifferblatt Dial | | | Aiguilles Zeiger Hands | |
| | | | | | Sous l'aiguille des minutes Unter Minutenzeiger Under minute hand | Sous l'aiguille des heures Unter Stundenzeiger Under hour hand | Sous l'aiguille de petite seconde Unter kleine Sekundenzeiger Under small second hand | | |
| E | F | J | N | B | | | | | |
| 2 | 1.35 | 0.95 | 0.6 | 1.8 | 1.90 | 0.95 | 0.55 | 0.30 | 0.15 |
| 3 | 1.60 | 1.20 | 0.85 | 1.8 | 2.15 | 1.20 | 0.80 | 0.55 | 0.15 |
| 4 | 1.85 | 1.45 | 1.10 | 1.8 | 2.40 | 1.45 | 1.05 | 0.80 | 0.15 |

| | Aig. des minutes Minutenzeiger Minute hand | Aig. des heures Stundenzeiger Hour hand | Aig. petite secondes Kleine Sekundenzeiger Small second hand | Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu. Beim Zeigersetzen muss das Werk abgestützt werden. The movement needs to be supported for hand setting. |
|----------|--|---|--|--|
| mg max. | 30 | 30 | 10 | Masse / Masse / Weight * |
| µNm max. | 1.0 | 1.5 | 0.6 | Balourd / Unwucht / Unbalance * |
| N max. | 40 | 40 | 30 | Force de chassage / Aufpresskraft / Force |

| | | | | |
|---|----------|--|------------|----------|
| Aiguillages Zeigerwerkhöhen 12½" Hand fitting heights | | Issued | 27.5.2024 | dh5221 |
| | | Modified | 16.01.2026 | dh5221 |
| RONDA R01-02 | | Released | YES | |
| | | Mod. No. | 45812 | |
| | | Tolerance | --- | |
| | | Scale | 20 : 1 | Page 1/1 |
| | | Sous réserve de modifications Aenderungen vorbehalten Modifications reserved | | |
| No. | 3316.212 | | | 00 |

* En cas de données différentes, veuillez contacter le service après-vente

* Bei abweichenden Werten, bitte technischen Kundendienst anfragen

* In case of different values, please contact the customer service