

Calibre 515S – 11½"



Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne	powertech
Calibre	515S
Dimension du mouvement	11½"
Version Swiss Made	1 Rubis / nickelé
Version Swiss Parts	1 Rubis / nickelé
Durée de vie de pile standard	24 mois
Aiguillage standard	1

Fonctions

- Option pour disque de seconde
- Date
- 3 aiguilles

Caractéristiques spéciales

- Réparable mouvement en métal
- Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de consommation d'environ 70%
- Interchangeabilité: toutes les versions 11½" avec hauteur mouvement 3.00mm et hauteur tige 1.50mm
- Moteur très puissant
- Impulsion moteur fixe

Calibre 515S – 11½"

Spécifications techniques

Diamètre total	26.00 mm
Encageage	25.60 mm
Hauteur mouvement	3.00 mm
Hauteur au-dessous pile standard	3.25 mm
Hauteur filet	0.80 mm
Hauteur tige	1.50 mm
Tige chemin	1.00 mm
Tige filetage	0.90 mm
Couple de rotation seconde – typique	9 µNm
Couple de rotation minute – typique	450 µNm
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Marche instantanée	-10/ +20 sec/mois
Résistance aux champs magnétiques	18.8 Oe
Résistance aux chocs	NIHS 91-10

Spécifications de la batterie

Pile standard	No. 371
Durée de vie de pile standard	24 mois
Tension de pile	1.5 V
Consommation de courant – typique	2.4 µA (quantième non en prise)
Consommation de courant – maximum	2.65 µA (quantième non en prise)

Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtement (standard, PDF)
 Plan Cadran (tige 3h, date 4h, PDF)
 Plan Cadran (tige 3h, date 6h, PDF)
 Plan Cadran (tige 3h, date 3h, rond, PDF)
 Plan Cadran (tige 3h, date 6h, rond, PDF)
 Plan Aiguillage (Zeigerwerkhöhe 1-2, 6, PDF)
 Plan Tige de mise à l'heure

Mode d'emploi

Mode d'emploi (PDF)

Réparation de montres

Instructions techniques (PDF)