


Kaliber 762 – 6¾ x 8'''



Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhrwerk

Linie	normtech
Kaliber	762
Werkgrösse	6¾ x 8'''
Version Swiss Made	4 Steine / vergoldet
Standard Batterie Laufzeit	10 Jahre
Standard Zeigerwerkhöhe	1

Funktionen

- 2 Zeiger

Spezielle Merkmale

- Sehr lange Batterielaufzeit
- Reparierbares Metalluhrwerk
- Energieeinsparungs-Funktion bei gezogener Stellwelle:
Reduktion des Stromverbrauchs um ca. 70%
- Viele hohe Zeigerwerke erhältlich

Kaliber 762 – 6¾ x 8"

Technische Spezifikationen

Gesamtabmessung	15.30 mm
Werksitz	15.30 mm
Werkhöhe	2.50 mm
Höhe über Standard Batterie	2.65 mm
Höhe der Werkaufgabe	0.40 mm
Stellwellenhöhe	1.00 mm
Stellwellen-Weg	0.40 mm
Stellwelle Gewinde	0.90 mm
Drehmoment Minute – typisch	30 µNm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Momentaner Gang	-10/ +20 Sek/Monat
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10

Batterie Spezifikationen

Standard Batterie	Nr. 364
Standard Batterie Laufzeit	10 Jahre
Batterie-Spannung	1.5 V
Stromverbrauch – typisch	0.23 µA
Stromverbrauch – max.	0.3 µA

Herstellen von Uhren

Plan Gehäuse ring (Standard, PDF)
Plan Zifferblatt (Stellwelle 3h, PDF)
Plan Zeigerwerk (Zeigerwerkhöhe 0-5, PDF)
Plan Stellwelle

Reparieren von Uhren

Technische Anleitung (PDF)