

Kaliber 762E – 6¾ x 8"



Produktespezifikationen

Analog-Quarzuhrwerk

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Linie | powertech |
| Kaliber | 762E |
| Werkgrösse | 6¾ x 8" |
| Version Swiss Made | 1 Steine / vernickelt |
| Version Swiss Parts | 1 Steine / vernickelt |
| Standard Batterie Laufzeit | 10 Jahre |
| Standard Zeigerwerkhöhe | 1 |

Funktionen

- 2 Zeiger

Spezielle Merkmale

- Sehr lange Batterielaufzeit
- Reparierbares Metalluhrwerk
- Energieeinsparungs-Funktion bei gezogener Stellwelle:
Reduktion des Stromverbrauchs um ca. 70%
- Viele hohe Zeigerwerke erhältlich

Quartz Movements

Klassische Funktionen

RONDA powertech

Kaliber 762E – 6¾ x 8"

Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gesamtabmessung | 15.30 mm |
| Werksitz | 15.30 mm |
| Werkhöhe | 2.50 mm |
| Höhe über Standard Batterie | 2.65 mm |
| Höhe der Werkaufgabe | 0.40 mm |
| Stellwellenhöhe | 1.00 mm |
| Stellwellen-Weg | 0.80 mm |
| Stellwelle Gewinde | 0.90 mm |
| Drehmoment Minute – typisch | 30 µNm |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Momentaner Gang | -10/ +20 Sek/Monat |
| Magnetfeldabschirmung | 18.8 Oe |
| Schockresistenz | NIHS 91-10 |

Batterie Spezifikationen

| | |
|----------------------------|----------|
| Standard Batterie | Nr. 364 |
| Standard Batterie Laufzeit | 10 Jahre |
| Batterie-Spannung | 1.5 V |
| Stromverbrauch – typisch | 0.23 µA |
| Stromverbrauch – max. | 0.3 µA |

Herstellen von Uhren

Plan Gehäusering (Standard, PDF)
 Plan Zifferblatt (Stellwelle 3h, PDF)
 Plan Zeigerwerk (Zeigerwerkhöhe 0-5, PDF)
 Plan Stellwelle

Reparieren von Uhren

Technische Anleitung (PDF)