



Kaliber GB22



Produktespezifikationen

Gearbox

Linie gearboxes

Kaliber GB22

Version Swiss Made 0 Steine / vergoldet

Version Swiss Parts 0 Steine / vernickelt

Standard Zeigerwerkhöhe 1

Funktionen

- 2 Motoren
- 2 Zeiger – unabhängig und bidirektional
- Runde oder sektorielle Anzeigen möglich
- Auflösung von 1° mit 360 Schritten pro Umdrehung

Spezielle Merkmale

- Einfache Integration in Smartmodule
- Sicherer Kontakt durch Spulenverbindung mit Schrauben
- Grosser Spannungsbereich von 3.0 – 3.7V
- Reparierbar

Batterie-Spannung typenabhängig:

Lithium 3 V

Lithium-ION 3.7 V

Gearboxes RONDA gearboxes

Kaliber GB22

Technische Spezifikationen

Werkhöhe	2.20 mm
Gesamtabmessung	11.50 x 22.17 mm
Drehmoment – typisch	50 μ Nm
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Magnetfeldabschirmung	18.8 Oe
Schockresistenz	NIHS 91-10
Stromverbrauch – typisch	4 μ A pro Schritt / max. 60 Schritte pro Sekunde

Herstellen von Uhren

Plan Gehäusering (Standard, PDF)
Plan Zifferblatt (Zifferblatt, PDF)
Plan Zeigerwerk (Zeigerwerkhöhe 1-2, PDF)